

Rubiomonocoat Оил Плюс 2К

ЗАЩИТА И ЦВЕТ ДРЕВЕСИНЫ В ОДНОМ ЕДИНСТВЕННОМ СЛОЕ.

ОПИСАНИЕ:

RMС Оил Плюс 2К – продукт новейшего поколения, который окрашивает и защищает вашу древесину в один слой. Сочетание масла (А) и отвердителя (Б) гарантирует быстрое высыхание. Может также применяться как масло для обновления и ухода на поверхностях, обработанных маслом RMС.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

- Молекулярное соединение с волокнами древесины: длительная защита!
- 100% отсутствие ЛОС!
- Сохраняет естественный вид и структуру дерева
- Низкий расход – 1 литр на 30-50 м²
- Не оставляет разводов и подтеков
- Просто в уходе
- Не содержит воды
- Подходит для всех видов древесины, мебели и полов (массив, фанера, МДФ и др.)
- Длительная защита, высокая устойчивость к истиранию
- Устойчив к воздействию воды: подходит для применения на кухне, в ванной комнате
- Устойчиво к температуре до 100°С
- Быстро схватывается

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Необработанная древесина: зачистите поверхность должным образом. Тщательно пропылесосьте, удалите остатки пыли с помощью RMС Клинер.
2. Тщательно смешайте два компонента (1-2 минуты) в соотношении примерно 3 части масла (А) к одной части Отвердителя (Б).
3. Как только поверхность высохнет, нанесите небольшое количество RMС Оил Плюс 2К (тканью или шлифовальной машиной с бежевым падом). Обрабатывайте участками в 5-10 м².
4. Дайте впитаться в течение нескольких минут, тщательно удалите все излишки масла (тканью или шлифовальной машиной с белым падом) в течение 15 минут на каждый участок. Поверхность должна быть сухой на ощупь! Обработайте все участки таким же образом.
5. Через 24-36 часов поверхность готова к эксплуатации.

Через 14 дней допускается уход с помощью воды и продуктов серии RMС. С целью обеспечения длительного срока службы и защиты предпочтительно использование продукции Rubio Monocoat из линейки по уходу.

РАСХОД:

30-50 м² на 1 литр, в зависимости от породы древесины, шлифовки и способа нанесения.

*Расход указан приблизительно.
Рекомендуется сделать пробу,
чтобы вычислить точный расход продукта.*

ПРОМЫШЛЕННОЕ НАНЕСЕНИЕ:

Использованный инструмент очистить с помощью **RMС Биоклинер**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

RMС Оил Плюс 2К (А)

Физическое состояние при 20 °С: жидкость
Запах: натуральное масло
Цвет: желтый, прозрачный

RMС Отвердитель (Б)

Физическое состояние: жидкость
Цвет: от бесцветного до бледно-желтого
Запах: отсутствует
Температура возгорания: свыше 160°С (в закрытой таре).

УПАКОВКА:

Составная ж/б: 1,3 л.: 1 л. **RMС Оил Плюс** и 0,3 л. **RMС Отвердитель**.
Составная ж/б: 3,5 л.: 2,750 л. **RMС Оил Плюс** и 0,750 л. **RMС Отвердитель**.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить в течение 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом помещении.

Не разбавлять продукт!

Ткани, пропитанные маслом способны к произвольному самовозгоранию. Во избежание возгорания после использования их необходимо замочить в воде.

PROVIDED BY:



MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

www.rubiomonocoat.com, www.rubiomonocoat.by

www.rubiomonocoatrussia.ru, www.rubio.by

